

KIOSKI GASTRONOMICZNE - OPIS WYPOSAŻENIA KIOSKÓW GASTRONOMICZNYCH

Załącznik nr 2

NR KIOSKU	NR RYSUNKU	OSIE	OZNACZENIE NA RYS. ROZDZIELNI ELEK.	TYP KIOSKU	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA [m2]	WYKONCZENIE			WYPOSAŻENIE DOSTARCZONE PRZEZ WŁAŚCICIELA OBIEKTU	MEDIA							INNE
							PODŁOGA	ŚCIANA	STROP		INSTALACJA ELEKTRYCZNA	MOC ZAPOTRZEBOWANA Pz - BYTOWA [kW]	MOC ZAPOTRZEBOWANA Pz - TECHNOLOGIA [kW]	WODA	KANALIZACJA bez separatora tłuszczu	WENTYLACJA	OGRZEWANIE	
02 NO 005	SCW_T05_C04_02_R002	51-52	TKNO.1/02	wbudowany	kiosk	22,18	plytki podlogowe gresowe	plytki ceramiczne do wysokości drzwi, powyżej malowane na biało (RAL 9010)	sufit podwieszony do pom. gastronomicznych, moduł 60/60	rolety opuszczana elektrycznie lada ze stali nierdzewnej boiler okap wentylacyjny stalowy umywalka z syfonem i baterią zlew z syfonem i baterią	OŚWIETLENIE, GNIAZDKA JEDNOFAZOWE, GNIAZDA TRÓJFAZOWE	7,75	33,9	Przyłącze bez wodomierza	DN 70	wywietrzak grawitacyjny	grzejniki elektryczne	Sieć strukturalna (gniazda Lan RJ45 CAT6) , DSO, SSWiN,wydzielony VLAN, magistrala BMS do odczytów energii elektr.
02 NO 006	SCW_T05_C04_02_R002	52-53	TKNO.2/02	wbudowany	kiosk	22,18	plytki podlogowe gresowe	plytki ceramiczne do wysokości drzwi, powyżej malowane na biało (RAL 9010)	sufit podwieszony do pom. gastronomicznych, moduł 60/60	rolety opuszczana elektrycznie lada ze stali nierdzewnej boiler okap wentylacyjny stalowy umywalka z syfonem i baterią zlew z syfonem i baterią	OŚWIETLENIE, GNIAZDKA JEDNOFAZOWE, GNIAZDA TRÓJFAZOWE	7,75	33,9	Przyłącze bez wodomierza	DN 70/ DN 65	wywietrzak grawitacyjny	grzejniki elektryczne	Sieć strukturalna (gniazda Lan RJ45 CAT6) , DSO, SSWiN,wydzielony VLAN, magistrala BMS do odczytów energii elektr.
02 NO 024	SCW_T05_C04_03_R004-005	71-73	TKNO.3/02	wolnostojący	kiosk z WC	60,26	plytki podlogowe gresowe	plytki ceramiczne do wysokości drzwi, powyżej malowane na biało (RAL 9010)	sufit podwieszony do pom. gastronomicznych, moduł 60/60	rolety opuszczana elektrycznie lada ze stali nierdzewnej boiler umywalka z syfonem i baterią zlew z syfonem i baterią	OŚWIETLENIE, GNIAZDKA JEDNOFAZOWE, GNIAZDA TRÓJFAZOWE	13,04	29,1	Przyłącze bez wodomierza	DN 70	wentylator wywiewny 2500m3/h	grzejniki elektryczne	Sieć strukturalna (gniazda Lan RJ45 CAT6) , DSO, SSWiN,wydzielony VLAN, magistrala BMS do odczytów energii elektr.
02 NO 025	SCW_T05_C04_03_R004-005	81-82	TKNO.4/02	wolnostojący	kiosk	30,84	plytki podlogowe gresowe	plytki ceramiczne do wysokości drzwi, powyżej malowane na biało (RAL 9010)	sufit podwieszony do pom. gastronomicznych, moduł 60/60	rolety opuszczana elektrycznie lada ze stali nierdzewnej boiler umywalka z syfonem i baterią zlew z syfonem i baterią	OŚWIETLENIE, GNIAZDKA JEDNOFAZOWE, GNIAZDA TRÓJFAZOWE	10,05	31,5	Przyłącze bez wodomierza	DN 70	wentylator wywiewny 2500m3/h	grzejniki elektryczne	Sieć strukturalna (gniazda Lan RJ45 CAT6) , DSO, SSWiN,wydzielony VLAN, magistrala BMS do odczytów energii elektr.
02 NO 027	SCW_T05_C04_03_R004-005	82-83	TKNO.5/02	wolnostojący	kiosk	30,81	plytki podlogowe gresowe	plytki ceramiczne do wysokości drzwi, powyżej malowane na biało (RAL 9010)	sufit podwieszony do pom. gastronomicznych, moduł 60/60	rolety opuszczana elektrycznie lada ze stali nierdzewnej boiler okap wentylacyjny stalowy umywalka z syfonem i baterią zlew z syfonem i baterią	OŚWIETLENIE, GNIAZDKA JEDNOFAZOWE, GNIAZDA TRÓJFAZOWE	10,05	31,5	Przyłącze bez wodomierza	DN 70	wentylator wywiewny 2500m3/h	grzejniki elektryczne	Sieć strukturalna (gniazda Lan RJ45 CAT6) , DSO, SSWiN,wydzielony VLAN, magistrala BMS do odczytów energii elektr.
02 NO 028	SCW_T05_C04_03_R004-005	91-93	TKNO.6/02	wolnostojący	kiosk	46	plytki podlogowe gresowe	plytki ceramiczne do wysokości drzwi, powyżej malowane na biało (RAL 9010)	sufit podwieszony do pom. gastronomicznych, moduł 60/60	rolety opuszczana elektrycznie lada ze stali nierdzewnej boiler okap wentylacyjny stalowy umywalka z syfonem i baterią zlew z syfonem i baterią	OŚWIETLENIE, GNIAZDKA JEDNOFAZOWE, GNIAZDA TRÓJFAZOWE	11,07	30,07	Przyłącze bez wodomierza	DN 70	wentylator wywiewny 2500m3/h	grzejniki elektryczne	Sieć strukturalna (gniazda Lan RJ45 CAT6) , DSO, SSWiN,wydzielony VLAN, magistrala BMS do odczytów energii elektr.

02 SO 022	SCW_T05_C04-03_R004-005	111-113	TKSO.3/02	wolnostojący	kiosk	46	plytki podlogowe gresowe	plytki ceramiczne do wysokości drzwi, powyżej malowane na biało (RAL 9010)	sufit podwieszony do pom. gastronomicznych, moduł 60/60	rolety opuszczana elektrycznie lada ze stali nierdzewnej boiler umywalka z syfonem i baterią zlew z syfonem i baterią	OŚWIETLENIE, GNIAZDKA JEDNOFAZOWE, GNIAZDA TRÓJFAZOWE	12,12	29,1	Przyłącze bez wodomierza	DN 70	wentylator wywiewny 2500m3/h	grzejniki elektryczne	Sieć strukturalna (gniazda Lan RJ45 CAT6) , DSO, SSWiN,wydzielony VLAN, magistrala BMS do odczytów energii elektr.
02 SO 023	SCW_T05_C04-03_R004-005	121-122	TKSO.4/02	wolnostojący	kiosk	30,81	plytki podlogowe gresowe	plytki ceramiczne do wysokości drzwi, powyżej malowane na biało (RAL 9010)	sufit podwieszony do pom. gastronomicznych, moduł 60/60	rolety opuszczana elektrycznie lada ze stali nierdzewnej boiler okap wentylacyjny stalowy umywalka z syfonem i baterią zlew z syfonem i baterią	OŚWIETLENIE, GNIAZDKA JEDNOFAZOWE, GNIAZDA TRÓJFAZOWE	10,05	31,5	Przyłącze bez wodomierza	DN 70	wentylator wywiewny 2500m3/h	grzejniki elektryczne	Sieć strukturalna (gniazda Lan RJ45 CAT6) , DSO, SSWiN,wydzielony VLAN, magistrala BMS do odczytów energii elektr.
02 SO 025	SCW_T05_C04-03_R004-005	122-123	TKSO.5/02	wolnostojący	kiosk	30,81	plytki podlogowe gresowe	plytki ceramiczne do wysokości drzwi, powyżej malowane na biało (RAL 9010)	sufit podwieszony do pom. gastronomicznych, moduł 60/60	rolety opuszczana elektrycznie lada ze stali nierdzewnej boiler okap wentylacyjny stalowy umywalka z syfonem i baterią zlew z syfonem i baterią	OŚWIETLENIE, GNIAZDKA JEDNOFAZOWE, GNIAZDA TRÓJFAZOWE	10,05	31,5	Przyłącze bez wodomierza	DN 70	wentylator wywiewny 2500m3/h	grzejniki elektryczne	Sieć strukturalna (gniazda Lan RJ45 CAT6) , DSO, SSWiN,wydzielony VLAN, magistrala BMS do odczytów energii elektr.
02 SO 026	SCW_T05_C04-03_R004-005	131-134	TKSO.6/02	wolnostojący	kiosk z WC	60,23	plytki podlogowe gresowe	plytki ceramiczne do wysokości drzwi, powyżej malowane na biało (RAL 9010)	sufit podwieszony do pom. gastronomicznych, moduł 60/60	rolety opuszczana elektrycznie lada ze stali nierdzewnej boiler umywalka z syfonem i baterią zlew z syfonem i baterią	OŚWIETLENIE, GNIAZDKA JEDNOFAZOWE, GNIAZDA TRÓJFAZOWE	13,23	29,1	Przyłącze bez wodomierza	DN 70	wentylator wywiewny 2500m3/h	grzejniki elektryczne	Sieć strukturalna (gniazda Lan RJ45 CAT6) , DSO, SSWiN,wydzielony VLAN, magistrala BMS do odczytów energii elektr.
02 SO 014	SCW_T05_C04-02_R002	151-152	TKSO.1/02	wbudowany	kiosk	22,18	plytki podlogowe gresowe	plytki ceramiczne do wysokości drzwi, powyżej malowane na biało (RAL 9010)	sufit podwieszony do pom. gastronomicznych, moduł 60/60	rolety opuszczana elektrycznie lada ze stali nierdzewnej boiler okap wentylacyjny stalowy umywalka z syfonem i baterią zlew z syfonem i baterią	OŚWIETLENIE, GNIAZDKA JEDNOFAZOWE, GNIAZDA TRÓJFAZOWE	10,05	31,5	Przyłącze bez wodomierza	DN 70/ DN 65	wywietrzak grawitacyjny	grzejniki elektryczne	Sieć strukturalna (gniazda Lan RJ45 CAT6) , DSO, SSWiN,wydzielony VLAN, magistrala BMS do odczytów energii elektr.
02 SO 015	SCW_T05_C04-02_R002	152-153	TKSO.2/02	wbudowany	kiosk	22,18	plytki podlogowe gresowe	plytki ceramiczne do wysokości drzwi, powyżej malowane na biało (RAL 9010)	sufit podwieszony do pom. gastronomicznych, moduł 60/60	rolety opuszczana elektrycznie lada ze stali nierdzewnej boiler okap wentylacyjny stalowy umywalka z syfonem i baterią zlew z syfonem i baterią	OŚWIETLENIE, GNIAZDKA JEDNOFAZOWE, GNIAZDA TRÓJFAZOWE	10,05	31,5	Przyłącze bez wodomierza	DN 70	wywietrzak grawitacyjny	grzejniki elektryczne	Sieć strukturalna (gniazda Lan RJ45 CAT6) , DSO, SSWiN,wydzielony VLAN, magistrala BMS do odczytów energii elektr.

02 SW 044	SCW_T04_C01-02_R002	19-20	TKSW.4/02	wolnostojący	kiosk	34,96	plytki podlogowe gresowe	plytki ceramiczne do wysokości drzwi, powyżej malowane na biało (RAL 9010)	sufit podwieszony do pom. gastronomicznych, moduł 60/60	rolety opuszczana elektrycznie lada ze stali nierdzewnej boiler umywalka z syfonem i baterią zlew z syfonem i baterią	OŚWIETLENIE, GNIAZDKA JEDNOFAZOWE, GNIAZDA TRÓJFAZOWE	8,95	33,1	Przyłącze bez wodomierza	DN 70	wywietrzak grawitacyjny	grzejniki elektryczne	Sieć strukturalna (gniazda Lan RJ45 CAT6) , DSO, SSWiN, wydzielony VLAN, magistrala BMS do odczytów energii	
02 SW 043	SCW_T04_C01-02_R002	23-24	TKSW.3/02	wolnostojący	kiosk	34,96	plytki podlogowe gresowe	plytki ceramiczne do wysokości drzwi, powyżej malowane na biało (RAL 9010)	sufit podwieszony do pom. gastronomicznych, moduł 60/60	rolety opuszczana elektrycznie lada ze stali nierdzewnej boiler umywalka z syfonem i baterią zlew z syfonem i baterią	OŚWIETLENIE, GNIAZDKA JEDNOFAZOWE, GNIAZDA TRÓJFAZOWE	10,45	31,5	Przyłącze bez wodomierza	DN 70	wywietrzak grawitacyjny	grzejniki elektryczne	Sieć strukturalna (gniazda Lan RJ45 CAT6) , DSO, SSWiN, wydzielony VLAN, magistrala BMS do odczytów energii	
02 NW 049	SCW_T04_C01-02_R002	27-28	TKNW.9/02	wolnostojący	kiosk	34,96	plytki podlogowe gresowe	plyty GK, wodoodporne malowane na biało	sufit podwieszony do pom. gastronomicznych, moduł 60/60	rolety opuszczana elektrycznie lada ze stali nierdzewnej boiler umywalka z syfonem i baterią zlew z syfonem i baterią	OŚWIETLENIE, GNIAZDKA JEDNOFAZOWE, GNIAZDA TRÓJFAZOWE	10,27	31,5	Przyłącze bez wodomierza	DN 70	wywietrzak grawitacyjny	grzejniki elektryczne	Sieć strukturalna (gniazda Lan RJ45 CAT6) , DSO, SSWiN, wydzielony VLAN, magistrala BMS do odczytów energii	
02 NW 048	SCW_T04_C01-02_R002	31-32	TKNW.8/02	wolnostojący	kiosk	34,96	plytki podlogowe gresowe	plytki ceramiczne do wysokości drzwi, powyżej malowane na biało (RAL 9010)	sufit podwieszony do pom. gastronomicznych, moduł 60/60	rolety opuszczana elektrycznie lada ze stali nierdzewnej boiler umywalka z syfonem i baterią zlew z syfonem i baterią	OŚWIETLENIE, GNIAZDKA JEDNOFAZOWE, GNIAZDA TRÓJFAZOWE	8,77	33,1	Przyłącze bez wodomierza	DN 70	wywietrzak grawitacyjny	grzejniki elektryczne	Sieć strukturalna (gniazda Lan RJ45 CAT6) , DSO, SSWiN, wydzielony VLAN, magistrala BMS do odczytów energii	
02 NW 031	SCW_T04_C01-03_R003.2	33-34	TKNW.2/02	wbudowany	kiosk + WC	63,15	plytki podlogowe gresowe	plytki ceramiczne do wysokości drzwi, powyżej malowane na biało (RAL 9010)	sufit podwieszony do pom. gastronomicznych, moduł 60/60	rolety opuszczana elektrycznie lada ze stali nierdzewnej boiler okap wentylacyjny stalowy umywalka z syfonem i baterią zlew z syfonem i baterią	OŚWIETLENIE, GNIAZDKA JEDNOFAZOWE, GNIAZDA TRÓJFAZOWE	10,27	29,9	Przyłącze bez wodomierza	DN 100/ DN 70/ DN 50	wentylator wywiewny 2500m3/h inst. wywiewna w magazynach 50m3/h	grzejniki elektryczne	Sieć strukturalna (gniazda Lan RJ45 CAT6) , DSO, SSWiN, wydzielony VLAN, magistrala BMS do odczytów energii	
					magazyn	14,07													
02 NW 047	SCW_T04_C01-02_R002	35-36	TKNW.7/02	wolnostojący	kiosk	34,96	plytki podlogowe gresowe	plytki ceramiczne do wysokości drzwi, powyżej malowane na biało (RAL 9010)	sufit podwieszony do pom. gastronomicznych, moduł 60/60	rolety opuszczana elektrycznie lada ze stali nierdzewnej boiler umywalka z syfonem i baterią zlew z syfonem i baterią	OŚWIETLENIE, GNIAZDKA JEDNOFAZOWE, GNIAZDA TRÓJFAZOWE	10,27	31,5	Przyłącze bez wodomierza	DN 70	wywietrzak grawitacyjny	grzejniki elektryczne	Sieć strukturalna (gniazda Lan RJ45 CAT6) , DSO, SSWiN, wydzielony VLAN, magistrala BMS do odczytów energii	

03 SW 026	SCW_T04_C02_02_R002.5	11-12	TKSW.2/03	wbudowany	kiosk	40,53	płytki podłogowe gresowe	płytki ceramiczne do wysokości drzwi, powyżej malowane na biało (RAL 9010)	sufit podwieszony do pom. gastronomicznych, moduł 60/60	rolety opuszczana elektrycznie lada ze stali nierdzewnej boiler okap wentylacyjny stalowy umywalka z syfonem i baterią zlew z syfonem i baterią	OŚWIETLENIE, GNIAZDKA JEDNOFAZOWE, GNIAZDA TRÓJFAZOWE	11,92	42	Przyłącze bez wodomierza	DN100/ DN 50	wentylator wywiewny 2500m3/h	grzejniki elektryczne	Sieć strukturalna (gniazda Lan RJ45 CAT6) , DSO, SSWiN, wydzielony VLAN, magistrala BMS do odczytów energii
					magazyn 1	9,91												
					magazyn 2	10,44												
03 SW 014	SCW_T04_C02_02_R002.3	17-18	TKSW.1/03	wbudowany	kiosk	36,5	płytki podłogowe gresowe	płytki ceramiczne do wysokości drzwi, powyżej malowane na biało (RAL 9010)	sufit podwieszony do pom. gastronomicznych, moduł 60/60	rolety opuszczana elektrycznie lada ze stali nierdzewnej boiler okap wentylacyjny stalowy umywalka z syfonem i baterią zlew z syfonem i baterią	OŚWIETLENIE, GNIAZDKA JEDNOFAZOWE, GNIAZDA TRÓJFAZOWE	11,922	42	Przyłącze bez wodomierza	DN 70/ DN 50	wentylator wywiewny 2500m3/h	grzejniki elektryczne	Sieć strukturalna (gniazda Lan RJ45 CAT6) , DSO, SSWiN, wydzielony VLAN, magistrala BMS do odczytów energii
					magazyn 1	8,48												
					magazyn 2	9,32												
03 NW 049	SCW_T04_C02_02_R002.2	25-26	TKNW.5/03	wbudowany	kiosk	33,22	płytki podłogowe gresowe	płytki ceramiczne do wysokości drzwi, powyżej malowane na biało (RAL 9010)	sufit podwieszony do pom. gastronomicznych, moduł 60/60	rolety opuszczana elektrycznie lada ze stali nierdzewnej boiler okap wentylacyjny stalowy umywalka z syfonem i baterią zlew z syfonem i baterią	OŚWIETLENIE, GNIAZDKA JEDNOFAZOWE, GNIAZDA TRÓJFAZOWE	11,922	42	Przyłącze bez wodomierza	DN 100/ DN 70/ DN 50	wentylator wywiewny 2500m3/h	grzejniki elektryczne	Sieć strukturalna (gniazda Lan RJ45 CAT6) , DSO, SSWiN, wydzielony VLAN, magistrala BMS do odczytów energii
					magazyn 1	7,6												
					magazyn 2	7,33												
03 NW 033	SCW_T04_C02_02_R002.3	33-34	TKNW.4/03	wbudowany	kiosk	36,47	płytki podłogowe gresowe	płytki ceramiczne do wysokości drzwi, powyżej malowane na biało (RAL 9010)	sufit podwieszony do pom. gastronomicznych, moduł 60/60	rolety opuszczana elektrycznie lada ze stali nierdzewnej boiler okap wentylacyjny stalowy umywalka z syfonem i baterią zlew z syfonem i baterią	OŚWIETLENIE, GNIAZDKA JEDNOFAZOWE, GNIAZDA TRÓJFAZOWE	11,92	42	Przyłącze bez wodomierza	DN 100/ DN 70/ DN 50	wentylator wywiewny 2500m3/h	grzejniki elektryczne	Sieć strukturalna (gniazda Lan RJ45 CAT6) , DSO, SSWiN, wydzielony VLAN, magistrala BMS do odczytów energii
					magazyn 1	9,32												
					magazyn 2	8,99												
03 NW 021	SCW_T04_C02_02_R002.5	39-40	TKNW.3/03	wbudowany	kiosk	40,3	płytki podłogowe gresowe	płytki ceramiczne do wysokości drzwi, powyżej malowane na biało (RAL 9010)	sufit podwieszony do pom. gastronomicznych, moduł 60/60	rolety opuszczana elektrycznie lada ze stali nierdzewnej boiler okap wentylacyjny stalowy umywalka z syfonem i baterią zlew z syfonem i baterią	OŚWIETLENIE, GNIAZDKA JEDNOFAZOWE, GNIAZDA TRÓJFAZOWE	11,92	42	Przyłącze bez wodomierza	DN 70/ DN 50	wentylator wywiewny 2500m3/h	grzejniki elektryczne	Sieć strukturalna (gniazda Lan RJ45 CAT6) , DSO, SSWiN, wydzielony VLAN, magistrala BMS do odczytów energii
					magazyn 1	10,51												
					magazyn 2	9,77												
03 NW 009	SCW_T04_C02_02_R002.1	45-46	TKNW.2/03	wbudowany	kiosk	40,17	płytki podłogowe gresowe	płytki ceramiczne do wysokości drzwi, powyżej malowane na biało (RAL 9010)	sufit podwieszony do pom. gastronomicznych, moduł 60/60	rolety opuszczana elektrycznie lada ze stali nierdzewnej boiler okap wentylacyjny stalowy umywalka z syfonem i baterią zlew z syfonem i baterią	OŚWIETLENIE, GNIAZDKA JEDNOFAZOWE, GNIAZDA TRÓJFAZOWE	11,92	42	Przyłącze bez wodomierza	DN 100/ DN 70/ DN 50	wentylator wywiewny 2500m3/h	grzejniki elektryczne	Sieć strukturalna (gniazda Lan RJ45 CAT6) , DSO, SSWiN, wydzielony VLAN, magistrala BMS do odczytów energii
					magazyn 1	10,54												
					magazyn 2	10,09												

03 NW 001	SCW_T04_C01-09_R016	49-50	TKNW.1/03	wbudowany	kiosk	30,91	plytki podlogowe gresowe	plytki ceramiczne do wysokości drzwi, powyżej malowane na biało (RAL 9010)	sufit podwieszony do pom. gastronomicznych, moduł 60/60	rolety opuszczana elektrycznie lada ze stali nierdzewnej boiler okap wentylacyjny stalowy umywalka z syfonem i baterią zlew z syfonem i baterią	OŚWIETLENIE, GNIAZDKA JEDNOFAZOWE, GNIAZDA TRÓJFAZOWE	11,92	42	Przyłącze bez wodomierza	DN 100/ DN 50	wentylator wywiewny 2500m3/h	grzejniki elektryczne	Sieć strukturalna (gniazda Lan RJ45 CAT6) , DSO, SSWiN, wydzielony VLAN, magistrala BMS do odczytów energii	
					magazyn	10,02													
SUMA:						1657,42						399,34	1251,37						